

Автогрейдер XCMG GR215A



Иркутск, Россия

Основные характеристики автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A

- Габариты автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A (ДхШхВ): 9422x2601x3430 мм
- Клиренс автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A : 430 мм
- Расстояние между передней и задней осями: 6266 мм
- Расстояние между задней и средней осями: 1639 мм
- Снаряженная масса: 17000 кг
- Нагрузка на переднюю ось: 5100 кг
- Нагрузка на заднюю ось: 11900 кг
- Макс. угол поворота передней оси: $\pm 45^\circ$
- Макс. угол наклона передних колес: $\pm 17^\circ$
- Макс. угол качания передней оси: $\pm 15^\circ$
- Макс. угол излома сочлененной рамы: $\pm 25^\circ$

Ходовые свойства автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A

- Максимальное тяговое усилие: 87 кН
- Минимальный радиус поворота: 7, 8 м
- Макс. преодолеваемый подъем: 20%

Двигатель автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A

- Марка: CUMMINS D6114ZG14B
- Тип: турбодизель, 6-цилиндровый, 4-тактный, с прямым впрыском, водяным охлаждением и последовательным охладителем с воздушным охлаждением

- Мощность двигателя при 2200 об/мин: 215 л.с./160 кВт

Трансмиссия автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A

- Модель: ZF 6WG200

Управление: один рычаг управления

- Давление масла: 1, 6~1, 8 МПа

Грейдерный отвал автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A

- Макс. подъем над грунтом: 460 мм
- Макс. глубина среза: 500 мм
- Макс. угол наклона оси: 90°
- Угол нарезания ножа: 28~70°
- Угол поворота: 360°
- Размеры (ДхВ): 4270x610

Рабочая гидравлическая система автогрейдера (грейдера) XCMG GR215A

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Воробьев Артем

89246780701

Северная 96\1