Продам Бульдозер HBXG (Shehwa) SD7

Иркутск, Россия

Продам HBXG (Shehwa) SD7 рыхлитель, кабина ROPS, Cummins

Модель двигателя Cummins NTA-855-C280
Рабочая масса с рыхлителем 27 900 кг
Тип двигателя Вертикальный, однорядный, четырехтактный с жидкостным охлаждением
Число цилиндров - диаметр цилиндра х ход 6-140 х 152 мм.
Рабочий объём цилиндра 19400 мл.
номинальная мощность 230 л.с.
Номинальный оборот 2100 об./мин.
Максимальный момент кручения 1500 Н*м
Удельный расход топлива ≤235г./кВт. * ч.
Способ пуска Пуск с двигателем
Пусковой двигатель 24 В,
Генератор 24 В, 35 А
Аккумулятор 24 В (12 В х 2) – 195 А*ч. х 2
Модель гидротрансформатора гидромеханический
Способ охлаждения водяное охлаждение
Модель коробки передач Планетарная с переключением передач, скорости 3 вперед/ 3 назад, быстрое переключение передач и изменение направления движения
Центральный передаточный вал Привод для винтового зубчатого колеса и для пара спиральных конических шестерней
Положение ступени передачи 3 передачи вперёд, 3 передачи назад.
Скорость переднего хода 0~3.9 / 0~6.5/ 0~11.9км./ч.
Скорость заднего хода 0~4.8 / 0~8.2/ 0~13.2 км./ч.
Бортовой фрикцион Мокрое многодисковое трение , пружина при сжатии, гидравлическое отделение.
Бортовой тормоз Мокрое, плавающее механическое управление с педалем и двухсторонним ременем
Конечная передача Уменьшение скорости второго ступени прямозубого колеса , барботажная смазка
Способ подвески рамы тележки Полужёсткое, балансирный брус с тремя сочлением
Количество поддерживающего ролика (на каждой стороне) 0 шт.
Количество опорного катка (на каждой стороне) 7 шт.
Количество направляющего ролика (на каждой стороне) 1 шт.
Модель гусеницы Сборно-разборный, одногусеничный зуб
Длина шага 216 мм.
Ширина 560 мм.
Высота шпоры 70 мм.
Количество грунтозацепа (на каждой стороне) 40 шт.

Цена: **161 000 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
Крывкин Артем	**8-914-5-50-55-60**	**Энергетическая 1**