

Продам Бульдозер HBXG (Shehwa) SD7



Иркутск, Россия

Продам HBXG (Shehwa) SD7 рыхлитель, кабина ROPS, Cummins

Модель двигателя Cummins NTA-855-C280

Рабочая масса с рыхлителем 27 900 кг

Тип двигателя Вертикальный, однорядный, четырехтактный с жидкостным охлаждением

Число цилиндров - диаметр цилиндра x ход 6-140 x 152 мм.

Рабочий объем цилиндра 19400 мл.

номинальная мощность 230 л.с.

Номинальный оборот 2100 об./мин.

Максимальный момент кручения 1500 Н*м

Удельный расход топлива ≤ 235 г./кВт. * ч.

Способ пуска Пуск с двигателем

Пусковой двигатель 24 В,

Генератор 24 В, 35 А

Аккумулятор 24 В (12 В x 2) – 195 А*ч. x 2

Модель гидротрансформатора гидромеханический

Способ охлаждения водяное охлаждение

Модель коробки передач Планетарная с переключением передач, скорости 3 вперед/ 3 назад, быстрое переключение передач и изменение направления движения

Центральный передаточный вал Привод для винтового зубчатого колеса и для пара спиральных конических шестерней

Положение ступени передачи 3 передачи вперед, 3 передачи назад.

Скорость переднего хода 0~3.9 / 0~6.5/ 0~11.9км./ч.

Скорость заднего хода 0~4.8 / 0~8.2/ 0~13.2 км./ч.

Бортовой фрикцион Мокрое многодисковое трение, пружина при сжатии, гидравлическое отделение.

Бортовой тормоз Мокрое, плавающее механическое управление с педалью и двухсторонним ремнем

Конечная передача Уменьшение скорости второго ступени прямоугольного колеса, барботажная смазка

Способ подвески рамы тележки Полужёсткое, балансирный брус с тремя сочленением

Количество поддерживающего ролика (на каждой стороне) 0 шт.

Количество опорного катка (на каждой стороне) 7 шт.

Количество направляющего ролика (на каждой стороне) 1 шт.

Модель гусеницы Сборно-разборный, одногусеничный зуб

Длина шага 216 мм.

Ширина 560 мм.

Высота шпоры 70 мм.

Количество грунтозацепа (на каждой стороне) 40 шт.

Цена: **161 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Кривкин Артем

8-914-5-50-55-60

Энергетическая 1