Станок автоматический правильно-отрезной GTY4-12S

Иркутск, Россия

Технические характеристики GTY4-12S
Диаметр обрабатываемого материала, мм
Гладкий арматурный пруток 4 - 12
Рифленая арматура 6 - 12
Длина порезки, мм (min/max) 300 - 9999
Погрешность резки, мм ≤20
Скорость, м/мин 35-42
Метод правки кулачковый (роликовый)
Модель двигателя для вытяжки Y132M2-4
Мощность двигателя для вытяжки, кВт 7.5
Номинальное напряжение двигателя для вытяжки, V 380
Номинальная частота двигателя
для вытяжки, Гц 50
Номинальная скорость оборотов двигателя для вытяжки, об/мин 1440
Модель двигателя для резки Y100L2-4
Мощность двигателя для резки, кВт 3
Номинальное напряжение двигателя
для резки, V 380
Номинальная частота двигателя для резки, Гц 50
Номинальная скорость оборотов двигателя для резки, об/мин 1440
Масса, кг 370±10
Габариты , мм 1870×730×690
Преимущества станка:
• При вытяжке, качество стали прутка не снижается;
• Используется гидроцилиндры известных производителей;
• Высокая точность и долговечность станка достигается использованием светочувствительного контроля резки;
• Усовершенствован тяговый механизм и редуктор, что тем самым снижает вероятность поломки станка и частоту его ремонта;
• Станок выпрямляет, как гладкую так и рифлёную арматуру;
• Экономичный, с низкой энергоемкость станок.
Доставка по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Уфа, Нижний Новгород, Братск, Челябинск и другие)

Цена: **180 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Шибанова Ирина	**(3952)71-35-79**	**ул. Советская, 176Б, 4 этаж**