

Лента ТЕРМА-МХ «ТЕРМА-МХ»



Иркутск, Россия

«ТЕРМА-МХ» – для использования в качестве обёртки в конструкциях покрытий на основе рулонных битумно-полимерных мастик холодного нанесения (например как покровный слой поверх рулонного армированного материала «РАМ»), для антикоррозионной защиты магистральных газо-, нефте-, тепло-, и водопроводов. Лента «ТЕРМА-МХ» предназначена для антикоррозионной защиты линейных участков подземных трубопроводов и отводов от них, имеющих диаметр до 1420мм, при температуре эксплуатации до 35°С. Допустимая температура окружающей среды при транспортировке и хранении ленты «ТЕРМА-МХ» составляет от -30°С до 35°С. Допустимая температура окружающей среды при проведении строительно-монтажных работ составляет от -30°С до 50°С. Лента «ТЕРМА-МХ» не представляет опасности при транспортировке и не классифицируется по ГОСТ 19433 в качестве опасного груза. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-78 лента относится к 4 классу опасности и не является токсичным продуктом.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Быков Дмитрий

+7 (343) 268-33-44

ул. Уральская, д. 3