

Трактор новый МТЗ 82.1 сборка Беларусь



Иркутск, Россия

Двигатель:

Дизель с непосредственным впрыском.

Модель Д-243

Мощность, кВт (л.с.) 60 (81)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров 4

Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 110/125

Рабочий объем, л 4, 75

Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) 290 (29, 6)

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) 220 (162)

Коэффициент запаса крутящего момента, % 15

Емкость топливного бака, л 130

Трансмиссия

Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения:

* включено принудительно,

* включено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат).

Муфта сцепления сухая, однодисковая

Коробка передач механическая (с редуктором, удваивающим число передач)

Число передач

- вперед 18

- назад 4

Скорости движения, км/ч

- вперед 1, 89-33, 4

- назад 3, 98-8, 97

Задний ВОМ независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления

- независимый I, об/мин 570

- независимый II, об/мин 1000

- синхронный, об/м пути 3, 5

Гидронавесная система

Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении.

Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг 3200

Максимальное давление, кгс/см² 200

Производительность насоса, л/мин 45

Емкость гидросистемы, л 21

Колесная база, мм 2370 2450

Общая длина, мм 3835 3930

Ширина, мм 1970

Высота по кабине, мм 2780

Колея, мм

- по передним колесам 1350-1850 1400-1800

- по задним колесам 1400-1600 1800-2100

Дорожный просвет, мм

- под передним мостом 645

- под задним мостом 465

Наименьший радиус поворота, м 3, 8 4, 1

Эксплуатационная масса без балласта, кг 3700 3900

Размеры шин

- передних колес 9, 0-20 11, 2-20

- задних колес 15, 5R38

Рулевое управление

Гидрообъемное, с насосом-дозатором, с гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - с гидромеханическим усилителем.

Передний ведущий мост

Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы:

* выключен,

* включен постоянно,

* включен автоматически при буксовании задних колес.

Тормоза

Основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный).

Электрооборудование

Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем.

По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью.

Работаем со всеми кредитными и лизинговыми организациями!!!

Готовы сотрудничать со всеми регионами Российской Федерации!!!

Цена: **725 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Лященко Дмитрий
Владимирович**

9039228834