Трактор новый МТЗ 82.1 сборка Беларусь

Иркутск, Россия

Двигатель:
Дизель с непосредственным впрыском.
Модель Д-243
Мощность, кВт (л.с.) 60 (81)
Номинальная частота вращения, об/мин 2200
Число цилиндров 4
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 110/125
Рабочий объем, л 4, 75
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) 290 (29, 6)
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) 220 (162)
Коэффициент запаса крутящего момента, % 15
Емкость топливного бака, л 130

Трансмиссия
Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения:

* включено принудительно,
* включено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат).

Муфта сцепления сухая, однодисковая
Коробка передач механическая (с редуктором, удваивающим число передач)
Число передач
- вперед 18
- назад 4
Скорости движения, км/ч
- вперед 1, 89-33, 4
- назад 3, 98-8, 97
Задний ВОМ независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления
- независимый I, об/мин 570
- независимый II, об/мин 1000
- синхронный, об/м пути 3, 5

Гидронавесная система
Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении.
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 3200
Максимальное давление, кгс/см 200
Производительность насоса, л/мин 45

Емкость гидросистемы, л 21

Колесная база, мм 2370 2450
Общая длина, мм 3835 3930
Ширина, мм 1970
Высота по кабине, мм 2780
Колея, мм
- по передним колесам 1350-1850 1400-1800
- по задним колесам 1400-1600 1800-2100
Дорожный просвет, мм
- под передним мостом 645
- под задним мостом 465
Наименьший радиус поворота, м 3, 8 4, 1
Эксплуатационная масса без балласта, кг 3700 3900
Размеры шин
- передних колес 9, 0-20 11, 2-20
- задних колес 15, 5R38

Рулевое управление
Гидрообъемное, с насосом-дозатором, с гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - с гидромеханическим усилителем.

Передний ведущий мост
Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы:

* выключен,
* включен постоянно,
* включен автоматически при буксовании задних колес.

Тормоза
Основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный).

Электрооборудование
Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем.
По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью.

Работаем со всеми кредитными и лизинговыми организациями!!!
Готовы сотрудничать со всеми регионами Российской Федерации!!!

Цена: **725 000 руб.** | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: уместен

Лященко Дмитрий Владимирович

9039228834